



## Opis ETIM

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Inne                                             |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                               |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                                |
| Sposób montażu                           | Montaż natynkowy                                 |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                              |
| Model antybakteryjny                     | Nie                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Inne                                             |
| Kolor                                    | Inne                                             |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP44                                             |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                          |
| Prąd znamionowy                          | 10 [A]                                           |
| Przełącznik ogrzewania                   | Nie                                              |
| Przełącznik pralkowy                     | Nie                                              |
| Szerokość osprzętu                       | 60 [mm]                                          |
| Wysokość osprzętu                        | 70 [mm]                                          |
| Głębokość osprzętu                       | 48 [mm]                                          |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 10      |
| Długość                    | 0,7     |

|           |     |
|-----------|-----|
| Szerokość | 0,6 |
|-----------|-----|

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 18,6 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/vwOFKT6FmZwjfdhij26H7WafXXctkgMm/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/vwOFKT6FmZwjfdhij26H7WafXXctkgMm/lang/pl</a> |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/Inh-5h_71_21.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/Inh-5h_71_21.jpg</a>       |