




## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)           |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Model                                    | Inne                                            |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Napęd mechaniczny                        | Tak                                             |
| Napęd elektryczny                        | Nie                                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                      |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Kolor                                    | Szary                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 7031                                            |
| Przezroczysty                            | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                            |
| Prąd znamionowy                          | 10 [A]                                          |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                         |
| Liczba przycisków                        | 2                                               |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |

## Informacje o opakowaniu

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
|----------------------|---------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ilość jednostek zamówienia | 4    |
| Długość                    | 0,71 |
| Szerokość                  | 0,71 |
| Wysokość                   | 0,25 |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 37,3 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/aria/laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/aria/laczniki.pdf</a>           |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/TlfgBH6vTfi2i1O7n9zGsB57VEmBMtej/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/TlfgBH6vTfi2i1O7n9zGsB57VEmBMtej/lang/pl</a>       |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/srebro/lp-7u_m_18.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/srebro/lp-7u_m_18.jpg</a> |