



## Opis ETIM

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Klasa                             | Gniazdo antenowe (EC000439)                 |
| Grupa                             | Anteny i technologie satelitarne (EG000033) |
| Model                             | Gniazdo przelotowe                          |
| Sposób montażu                    | Montaż podtynkowy                           |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz   | 0 [dB]                                      |
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz  | 0 [dB]                                      |
| Liczba gniazd                     | 1   |
| Do rozdzielni teleinformatycznej  | Nie   |
| Tłumienie przelotowe dla 860 MHz  | 16 [dB]                                     |
| Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz | 0 [dB]                                      |
| Do zasilania zdalnego             | Nie   |
| Sposób mocowania                  | Montaż pazurkowy /-śrubowy                  |
| Kolor                             | Biały                                       |
| Numer RAL (zbliżony)              | 1013  |
| Zabezpieczenie powierzchni        | Stan surowy                                 |
| Wykończenie powierzchni           | Błyszczący                                  |
| Materiał                          | Tworzywo sztuczne                           |
| Gatunek materiału                 | Tworzywo termoplastyczne                    |
| Bezhalogenowe                     | Tak   |
| Szerokość osprzętu                | 71 [mm]                                     |
| Wysokość osprzętu                 | 71 [mm]                                     |
| Głębokość osprzętu                | 35 [mm]                                     |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]                                     |

## Informacje o opakowaniu

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
|----------------------|---------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ilość jednostek zamówienia | 10   |
| Długość                    | 0,71 |
| Szerokość                  | 0,71 |
| Wysokość                   | 0,25 |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 61,4 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/g_antenowe.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/g_antenowe.pdf</a>           |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/OAB6frMNd7sPZbmL07GKHkAewcPOW71W/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/OAB6frMNd7sPZbmL07GKHkAewcPOW71W/lang/pl</a>         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/ecru/gpa-10up_m_27.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/ecru/gpa-10up_m_27.jpg</a> |