



Opis ETIM

Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Mosiądz
Numer RAL (zbliżony)	9023
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Min. głębokość puszki montażowej	40 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,26

Informacje cenowe

Cena katalogowa	172,6
-----------------	-------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_laczniki.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/MgZH3puJddFvpvA8wapBbzwYwaSCuAGR/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-7rms_m_37.jpg