



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Do żaluzji	Tak
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]

Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	32,7
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/as/laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/as/laczniki.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/OkKujvknus2x538xw4ujoEN7LsjhL5lx/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/OkKujvknus2x538xw4ujoEN7LsjhL5lx/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/bialy/lp-7gs_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/bialy/lp-7gs_m_00.jpg</a>