



## Opis ETIM

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                        | Ściemniacz (EC000025)                           |
| Grupa                                        | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                       | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Sposób działania                             | Pokrętko/przycisk                               |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)     | 1                                               |
| Sterowanie przez Bluetooth                   | Nie                                             |
| Ściemniacz szeregowy                         | Tak                                             |
| Rodzaj obciążenia                            | Obciążenie rezystancyjne                        |
| Wejście modułów dodatkowych                  | Nie                                             |
| Pamięć poziomu jasności                      | Nie                                             |
| Do zastosowania z przyciskiem                | Nie                                             |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | Tak                                             |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności       | Nie                                             |
| Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym      | Nie                                             |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | Nie                                             |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Tak                                             |
| Sposób montażu                               | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                             | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                     | Metal                                           |
| Gatunek materiału                            | Inne                                            |
| Bezhalogenowe                                | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni                   | Stan surowy                                     |
| Wykończenie powierzchni                      | Błyszczący                                      |
| Kolor                                        | Mosiądz                                         |
| Numer RAL (zbliżony)                         | 9023                                            |
| Przezroczysty                                | Nie                                             |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Stopień ochrony (IP)              | IP20         |
| Odporność uderowa                 | IK03         |
| Napięcie znamionowe               | 230..230 [V] |
| Zakres częstotliwości             | 50..50 [Hz]  |
| Napięcie sterowania               | 230..230 [V] |
| Przekrój żyły                     | 1..1,5 [mm²] |
| Szerokość osprzętu                | 71 [mm]      |
| Wysokość osprzętu                 | 71 [mm]      |
| Głębokość osprzętu                | 52 [mm]      |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]      |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,31    |

## Informacje cenowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 280,3 |
|-----------------|-------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_sciemniacz.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_sciemniacz.pdf</a>       |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/4v8jARUpLfWoSxOWZFvGW100DhDCoBsG/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/4v8jARUpLfWoSxOWZFvGW100DhDCoBsG/lang/pl</a>                   |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-8rm_m_37.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-8rm_m_37.jpg</a> |