



Opis ETIM

Klasa	Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Model	Łącznik 2-biegunowy
Liczba biegunów	Liczba biegunów	1
Sposób działania	Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Sposób montażu	Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Typ połączenia	Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Kolor	Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	Numer RAL (zbliżony)	9005
Stopień ochrony (IP)	Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Min. głębokość puszkii montażowej	Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4

Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,23

Informacje cenowe

Cena katalogowa	49,4
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-7y_m_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/sFR1vWTf1nFIK7ZtgFiFjb3mZpePZZcG/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-7y_m_33.jpg