



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva Enclosure
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna dla wyprowadzenia zasilania
Opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	5
Całkowita liczba modułów 18 mm	5
Ilość rzędów	1
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Straty mocy w watach (W)	12 W
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	3
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa produktu	1,4 kg
Szerokość	138 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	91 mm
Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-3 IEC 60670 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1
Odporność ognia	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	47,000 cm
Szerokość opakowania 1	15,800 cm
Długość opakowania 1	16,800 cm
Waga opakowania 1	1,356 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	66
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	101,496 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
Minimum percentage of recycled plastic content	27

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------