




DW6/2L.01/44

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED, (moduł), 10AX, zaciski śrubowe, złoty mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED	Nadruk/Piktogram	symbol „schody”	Jednostka miary	szt.
Kolor	złoty mat, metalizowany	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787822637
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,076 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787822637
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski	Głębokość produktu	41 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	26 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny), Łącznik schodowy (bistabilny)		