



## Opis ETIM

|                                          |                                          |                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                                    | Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Układ połączeń                           | Łącznik 2-biegunowy                              |
| Sposób działania                         | Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                               |
| Konfiguracja elementów                   | Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                                |
| Przycisk                                 | Przycisk                                 | Nie                                              |
| Liczba dźwigni                           | Liczba dźwigni                           | 1                                                |
| Sposób montażu                           | Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                                |
| Sposób mocowania                         | Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Z płytą montażową                        | Z płytą montażową                        | Nie                                              |
| Materiał                                 | Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Bezhalogenowe                            | Tak                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Zabezpieczenie powierzchni               | Stan surowy                                      |
| Wykończenie powierzchni                  | Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                       |
| Kolor                                    | Kolor                                    | Biały                                            |
| Numer RAL (zbliżony)                     | Numer RAL (zbliżony)                     | 9003                                             |
| Miejsce na oznaczenie                    | Miejsce na oznaczenie                    | Nie                                              |
| Podświetlenie                            | Podświetlenie                            | Tak                                              |
| Funkcja podświetlenia                    | Funkcja podświetlenia                    | Orientacyjne                                     |
| Rodzaj podświetlenia                     | Rodzaj podświetlenia                     | Lampa tła                                        |
| Stopień ochrony (IP)                     | Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                             |
| Napięcie znamionowe                      | Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                          |
| Prąd znamionowy                          | Prąd znamionowy                          | 16 [A]                                           |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | Prąd łączeniowy do świetlówek            | 16 [AX]                                          |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Styki sygnału zwrotnego | Nie                |
| Typ połączenia          | Wtyk samozaciskowy |
| Przełącznik pralkowy    | Nie                |
| Szerokość osprzętu      | 75 [mm]            |
| Wysokość osprzętu       | 75 [mm]            |
| Głębokość osprzętu      | 42 [mm]            |
| Głębokość wbudowania    | 25 [mm]            |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 10      |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 32,7 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/karo/laczники.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/karo/laczники.pdf</a>           |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/puYp3PAT7BH6A9HzdFXg85HRNMjXANFs/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/puYp3PAT7BH6A9HzdFXg85HRNMjXANFs/lang/pl</a>       |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/karo/biel/lp-11ss_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/karo/biel/lp-11ss_m_00.jpg</a> |