



## AW1/26

Łącznik jednobiegunowy, zaciski śrubowe, 10AX, aluminiowy, metalizowany

|                                  |                          |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Akord              | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik jednobiegunowy   | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | aluminiowy, metalizowany | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787597573    |
| Typ produktu                     | kompletny produkt        | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                    | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16,5 cm          |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                    | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe          | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                     | Wysokość produktu                    | 80,5 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0563 kg        |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone | Szerokość produktu                   | 90 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787597573    |
|                                  |                          | Głębokość produktu                   | 37,5 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                          | Głębokość wbudowania                 | 24,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                          | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                          | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                          | Układ połączeń                       | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |