



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik schodowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Orientacyjne
Rodzaj podświetlenia	Lampa tła
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	16 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	16 [AX]

Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik prakowy	Nie
Szerokość osprzętu	82 [mm]
Wysokość osprzętu	82 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	22,2
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/aria/laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/aria/laczniki.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/vPu5rHMxkY0tDKVdB49WX4cwwRYDBTXM/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/vPu5rHMxkY0tDKVdB49WX4cwwRYDBTXM/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/bialy/lp-3u_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/bialy/lp-3u_m_00.jpg</a>