



## Opis ETIM

Klasa	Przycisk (EC000029)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Z podświetleniem	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Model antybakteryjny	Tak
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	30
-----------------	----

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/nt4LTVzgnR6kcUNaZsWePM91YHBkRkt4/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/nt4LTVzgnR6kcUNaZsWePM91YHBkRkt4/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/bialy/lp-3gs_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/bialy/lp-3gs_m_00.jpg</a>