



Opis ETIM

| | |
|--|---|
| Klasa | Nadajnik radiowy (EC001358) |
| Grupa | Wizualne i dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne (EG000035) |
| Częstotliwość radiowa | 868 [MHz] |
| Zasięg nadajnika | 100 [m] |
| Z ręcznym nadajnikiem radiowym | Tak |
| Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego | Nie |
| Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Zasilanie | Bateria (akumulator) |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 156,2 |
|-----------------|-------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/L8ucHwHHnz4EEfdKrMmh7SfvFOHFYFPZ/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sterowanie/ln-1rrf_m_00.jpg |