



Opis ETIM

| | |
|--|--|
| Klasa | Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
| Zastosowanie | USB |
| Uchwyt transportowy | Nie |
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Kierunek wylotu | Prosty |
| Oznaczenie/etykieta | Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego |
| Z nadrukiem | Nie |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Matowy |
| Kolor | Czarny |
| Numer RAL (zbliżony) | 9005 |
| Przezroczysty | Nie |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
| Z gniazdami/złączami | Nie |
| Z odciążeniem naprężeń | Nie |
| Gniazda ekranowane | Nie |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Obudowa ekranowana | Nie |
| Z podświetleniem | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Szerokość osprzętu | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 33,5 [mm] |
| Min. głębokość puszki montażowej | 60 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,3 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 17,9 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpk-2y_p_33.jpg |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/zCwfYC0ZSEPOV6oafcbnSWyctNe1XH/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpk-2y_p_33.jpg |