



Opis ETIM

Klasa	Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Zastosowanie	USB
Uchwyt transportowy	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Kierunek wylotu	Prosty
Oznaczenie/etykieta	Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Z nadrukiem	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Przezroczysty	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Z gniazdami/złączami	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Gniazda ekranowane	Nie

Obudowa ekranowana	Nie
Z podświetleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	33,5 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,3

Informacje cenowe

Cena katalogowa	17,9
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpk-2y_p_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/zCwfYC0ZSEPOV6oafcbnbnSWyctNe1XH/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpk-2y_p_33.jpg