



## Opis ETIM

Klasa	Przycisk (EC000029)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Numer RAL (zbliżony)	8019
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
----------------------	---------

Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,24

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	70,7
-----------------	------

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/VhVCBzO28YeEHLVEy2XZ3UulbXZHw9ob/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/VhVCBzO28YeEHLVEy2XZ3UulbXZHw9ob/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-2r_m_40.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-2r_m_40.jpg</a>