



## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa  | Ściemniacz (EC000025)                            |
| Grupa  | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                       | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Sposób działania                             | Pokrętko/przycisk                                |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)     | 1  |
| Sterowanie przez Bluetooth                   | Nie  |
| Ściemniacz szeregowy                         | Tak  |
| Rodzaj obciążenia                            | Obciążenie rezystancyjne                         |
| Wejście modułów dodatkowych                  | Nie  |
| Pamięć poziomu jasności                      | Nie  |
| Do zastosowania z przyciskiem                | Nie  |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | Tak  |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności       | Nie  |
| Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym      | Nie  |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | Nie  |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Tak  |
| Sposób montażu                               | Montaż podtynkowy                                |
| Sposób mocowania                             | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Materiał                                     | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                            | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                                | Tak  |
| Zabezpieczenie powierzchni                   | Stan surowy                                      |
| Wykończenie powierzchni                      | Błyszczący                                       |
| Kolor  | Biały  |
| Numer RAL (zbliżony)                         | 9003   |
| Przezroczysty                                | Nie  |
| Stopień ochrony (IP)                         | IP20   |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Odporność udarowa                 | IK03                      |
| Napięcie znamionowe               | 230..230 [V]              |
| Zakres częstotliwości             | 50..50 [Hz]               |
| Napięcie sterowania               | 230..230 [V]              |
| Przekrój żyły                     | 1..1,5 [mm <sup>2</sup> ] |
| Szerokość osprzętu                | 88 [mm]                   |
| Wysokość osprzętu                 | 82 [mm]                   |
| Głębokość osprzętu                | 52 [mm]                   |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]                   |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,82    |
| Szerokość                  | 0,88    |
| Wysokość                   | 0,31    |

## Informacje cenowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 122,9 |
|-----------------|-------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/kier/sciemniacz.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/kier/sciemniacz.pdf</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/oktHjTFvJW7S8doIUD7ik69FRxM34hnP/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/oktHjTFvJW7S8doIUD7ik69FRxM34hnP/lang/pl</a> |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynek/kier/biel/p-8w_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynek/kier/biel/p-8w_00.jpg</a>   |