



Opis ETIM

| | |
|--|---|
| Klasa | Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
| Model | Inne |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Napęd mechaniczny | Tak |
| Napęd elektryczny | Nie |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Kolor | Brąz |
| Numer RAL (zbliżony) | 8019 |
| Przezroczysty | Nie |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Prąd znamionowy | 10 [A] |
| Napięcie znamionowe | 250 [V] |
| Liczba przycisków | 2 |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0 |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 40 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,25 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 52,3 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ugMeKNhEvdhg6EGPgHWAVmXAPLkv6tuH/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-7r_m_40.jpg |