



## Opis ETIM

|  |   |
|--|---|
| Klasa  | Ściemniacz (EC000025)                           |
| Grupa  | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                       | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Sposób działania                             | Pokrętko/przycisk                               |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)     | 1   |
| Sterowanie przez Bluetooth                   | Nie   |
| Ściemniacz szeregowy                         | Tak   |
| Rodzaj obciążenia                            | Uniwersalne i LED                               |
| Wejście modułów dodatkowych                  | Nie   |
| Pamięć poziomu jasności                      | Tak   |
| Do zastosowania z przyciskiem                | Tak   |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | Nie   |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności       | Nie   |
| Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym      | Nie   |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | Nie   |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie   |
| Sposób montażu                               | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                             | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                     | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                            | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                                | Tak   |
| Zabezpieczenie powierzchni                   | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni                      | Błyszczący                                      |
| Kolor  | Brąz  |
| Numer RAL (zbliżony)                         | 8019  |
| Przezroczysty                                | Nie   |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Stopień ochrony (IP)             | IP20                      |
| Odporność uderzeniowa            | IK03                      |
| Napięcie znamionowe              | 230..230 [V]              |
| Zakres częstotliwości            | 50..50 [Hz]               |
| Napięcie sterowania              | 230..230 [V]              |
| Przekrój żyły                    | 1..1,5 [mm <sup>2</sup> ] |
| Szerokość osprzętu               | 75 [mm]                   |
| Wysokość osprzętu                | 75 [mm]                   |
| Głębokość osprzętu               | 50 [mm]                   |
| Min. głębokość puszki montażowej | 60 [mm]                   |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,31    |

## Informacje cenowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 222,1 |
|-----------------|-------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/sciemniacz_led.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/sciemniacz_led.pdf</a>           |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/VGXZs3GsM5wvcDW5zF0yzywcdsuGSwl5/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/VGXZs3GsM5wvcDW5zF0yzywcdsuGSwl5/lang/pl</a>                       |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-8r_m_40.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-8r_m_40.jpg</a> |