



Opis ETIM

Klasa	Klasa	Ściemniacz (EC000025)
Grupa	Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania	Sposób działania	Pokrętko/przycisk
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Sterowanie przez Bluetooth	Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Ściemniacz szeregowy	Ściemniacz szeregowy	Tak
Rodzaj obciążenia	Rodzaj obciążenia	Uniwersalne i LED
Wejście modułów dodatkowych	Wejście modułów dodatkowych	Nie
Pamięć poziomu jasności	Pamięć poziomu jasności	Tak
Do zastosowania z przyciskiem	Do zastosowania z przyciskiem	Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Nie
Sposób montażu	Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Kolor	Złoto
Numer RAL (zbliżony)	Numer RAL (zbliżony)	1014
Przezroczysty	Przezroczysty	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Napięcie znamionowe	230..230 [V]
Zakres częstotliwości	50..50 [Hz]
Napięcie sterowania	230..230 [V]
Przekrój żyły	1..1,5 [mm²]
Szerokość osprzętu	75 [mm]
Wysokość osprzętu	75 [mm]
Głębokość osprzętu	50 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,31

Informacje cenowe

Cena katalogowa	222,1
-----------------	-------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/sciemniacz_led.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/p9rjEoZKe6CjyDN1Yr0iaSP69fnCWF19/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/lp-8r_m_39.jpg