



Opis ETIM

Klasa	Ściemniacz (EC000025)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania	Pokrętko/przycisk
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Ściemniacz szeregowy	Tak
Rodzaj obciążenia	Obciążenie rezystancyjne
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Pamięć poziomu jasności	Nie
Do zastosowania z przyciskiem	Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Tak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Brąz
Numer RAL (zbliżony)	8025
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Odporność uderowa	IK03
Napięcie znamionowe	230..230 [V]
Zakres częstotliwości	50..50 [Hz]
Napięcie sterowania	230..230 [V]
Przekrój żyły	1..1,5 [mm²]
Szerokość osprzętu	88 [mm]
Wysokość osprzętu	82 [mm]
Głębokość osprzętu	52 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,82
Szerokość	0,88
Wysokość	0,31

Informacje cenowe

Cena katalogowa	129,7
-----------------	-------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/kier/sciemniacz.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/361btWykiFMKeD0eUSFIJ1II5nFAwu4/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/br az/lp-8w_52.jpg