



Opis ETIM

| | |
|--|---|
| Klasa | Łącznik instalacyjny (EC001590) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń | Styk zwierny (NO) |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0 |
| Przycisk | Tak |
| Liczba dźwigni | 1 |
| Sposób montażu | Inne |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Z płytą montażową | Nie |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
| Miejsce na oznaczenie | Nie |
| Podświetlenie | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Napięcie znamionowe | 250 [V] |
| Prąd znamionowy | 6 [A] |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 6 [AX] |
| Styki sygnału zwrotnego | Nie |
| Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
| Przełącznik pralkowy | Nie |
| Szerokość osprzętu | 64 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 71,5 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 24 [mm] |
| Głębokość wbudowania | 12 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 20 |
| Szerokość | 0,64 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 13,8 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/pi/laczyniki.pdf |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/driA6Zc1JWAVWZEsD0pfUg2tsy6evG3B/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/pi/lw-5p.jpg |