



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Osprzęt HF musi być zgodny z wytycznymi Philips LDi
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	45 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	- [Not Specified]
Strumień Świetlny	55 400 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,535
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	140 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-

Długość łuku O (Nom)	83 mm
----------------------	-------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	397,0 W
Napięcie (Nom)	98 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46
Waga netto (szt.)	0,175 kg


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	19,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	19,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	397 kWh
Numer rejestracji EPREL	473378
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12


Full EOC	872790092741200
Kod zamówienia	92741200
Materiał Nr (12NC)	928150519227
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900927412
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900927429

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Okres eksploatacji



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

