



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)      |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                             |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                                             |
| Kolor                                    | Biały                                           |
| Przezroczysty                            | Tak                                             |
| Model zamykany                           | Tak                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                             |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni                  | Matowy                                          |
| Model antybakteryjny                     | Nie                                             |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]                                          |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                         |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP44                                            |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm]                                         |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm]                                         |
| Głębokość osprzętu                       | 42 [mm]                                         |
| Min. głębokość puszk montażowej          | 60 [mm]                                         |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 40,8 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/WIKzVkfhSwkXI0ReAbtijO3M20WrPr9L/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/WIKzVkfhSwkXI0ReAbtijO3M20WrPr9L/lang/pl</a>                 |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/bialy/gph-1rs_m_00_d.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/bialy/gph-1rs_m_00_d.jpg</a> |