



Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Disconnectable front connection adaptor
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 20 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 25 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 32 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 20 rozłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 25 rozłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 32 rozłącznik
Opis biegunów	3P
Sposób montażu	Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Połączenie
Pozycja łącza	Pionowy Poziomy
Prąd znamionowy [In]	3200 A 2000 A
Rozstaw podłączeń	115 mm
Materiał przewodnika	Aluminiowy/miedź
Długość	47 mm
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,000 cm
Szerokość opakowania 1	13,000 cm
Długość opakowania 1	36,500 cm
Waga opakowania 1	3,304 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------