



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3X
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	800 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 zamek: drzwi 2 perforowany profil pionowy z otworami: drzwi 2 drzwi

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa Szyba w kształcie rynienki
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Rodzaj płyty dławikowej	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami Zamek: chromowany
Masa produktu	38 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL 508 typ A[RETURN]CAN/CSA 22
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Charakterystyka środowiskowa	Korozyjny Specyficzne wymagania higieny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	32,0 cm
Szerokość opakowania 1	82,0 cm
Długość opakowania 1	101,5 cm
Waga opakowania 1	38,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8

Wysokość opakowania 2	218,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	318,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------