



L71M

Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P 63A 400VAC 110/220VDC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
---------------------------------	-----

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Icc	50 kA

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	3,30 - 3,30 Nm

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	35 - 35 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	70 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 35 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,80 W
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej	5,50 W

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni)
---------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
---------------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
------------------------------------	------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------