



LNH2250MK

**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt izol. gG 250A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Bezpiecznik**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2C |
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG   |

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Moc**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 20,60 W |
|----------------------------------------------|---------|

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 150 mm  |
| Szerokość | 39 mm   |
| Głębokość | 72,5 mm |