



LR704

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	125 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	96 mm

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	25 A, 20 A, 16 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

Pojemność

Liczba modułów	8
----------------	---

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	16
---------------------------	----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm
Sposób montażu	Szyna DIN

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	42 W
--	------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
Typ napięcia zasilania	AC
Kategoria przepięciowa	3

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 35 mm ²
---	--------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 50 mm ²
Bezpiecznik	
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	22 x 58
Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Nie