




## DZP1A.01/11

### Przycisk żaluzjowy pojedynczy, 16A, biały

|                                  |                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                                                                                      | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy  | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk żaluzjowy pojedynczy                                                                                                                                 | Nadruk/Piktogram                     | symbol „żaluzje”                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                                                                                         | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787559182    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                                                                      | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                         | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                                                          | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                         | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                               | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,059 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                     | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787559182    |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy brygoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania | Głębokość produktu                   | 45 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                                                                                                                                                           | Głębokość wbudowania                 | 33 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                               | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                               | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                               | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                               | Model                                | Przycisk pojedynczy                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                               | Liczba biegunów                      | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                               | Sterowanie mechaniczne               | tak                                  |                                         |                  |