

VUMBI II T8 LED 2x22W oprawa pyłoszczelna ze światłówkami T8 LED, 4800lm, IP65, 4000K

Marka: **Virone** | Symbol: **DS-4** | Ean: **5908254818516**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Pyłoszczelna oprawa warsztatowa wyposażona w nowoczesne światłówki T8 LED, z zasilaniem jednostronnym. Takie źródło światła charakteryzuje przede wszystkim energooszczędność i niezwykła wydajność. Wyrób jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Dzięki bardzo wysokiemu stopniowi szczelności IP65 może służyć do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń o zwiększonym zapyleniu i wilgotności, takich jak: parkingi podziemne i wielopoziomowe, garaże, stadiony, magazyny, przejścia podziemne, fabryki, warsztaty, itp. Ta oprawa profesjonalna świeci z mocą 2 x 22W i emituje światło

w ilości 4800lm. Świeci naturalną białą barwą o temperaturze 4000K.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	Świetlówka D=26 mm
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	2x24
Oprawka:	G13
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	15000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Szerokość [mm]:	91
Wysokość/głębokość [mm]:	62
Długość [mm]:	1562

Rodzaj napięcia:

AC

Inne cechy:

Zasilanie świetlówek T8 LED jednostronne







