



Zasilacz elektroniczny o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze obudowy 75°C i stabilizacji prądu 350mA DC. Posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe oraz zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 28

**Wysokość [mm]:** 23

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 1-3

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.1

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

**Zabezpieczenie przeciążeniowe:** tak

**Zabezpieczenie termiczne:** 110°C

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 50

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 0,5-10 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** 350

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 85

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- ADI 350 1-3W stabilizacja prądu 350mA DC

### Zasilacz CC

- ADI 700 1x3W stabilizacja prądu 700mA DC
- maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C
- zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C
- wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe