



# PrimaVision Compact for CDM

## HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki sterownik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W

### Dane produktu


|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>                                            |                                         |
| Napięcie wejściowe                                                                      | 220 do 240 V                            |
| Częstotliwość linii                                                                     | 50 to 60 Hz                             |
| Częstotliwość wejściowa                                                                 | 50 do 60 Hz                             |
| Prąd upływu (Max)                                                                       | 0,25 mA                                 |
| Szerokość prądu rozruchowego                                                            | 0,25 ms                                 |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)                                                         | 26 A                                    |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 24                                      |
| <b>Okablowanie</b>                                                                      |                                         |
| Długość przewodu od urządzenia do lampy                                                 | 2,0 m                                   |
| Rodzaj złącza                                                                           | Wkład                                   |
| <b>Temperatura</b>                                                                      |                                         |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)                                           | 75 °C                                   |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max)                                                    | 75 °C                                   |
| <b>Mechanika i korpus</b>                                                               |                                         |
| Obudowa                                                                                 | /I                                      |
| Kod stopnia ochrony                                                                     | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Waga netto (szt.)                 | 0,360 kg                |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b> |                         |
| Norma bezpieczeństwa              | IEC 61347-2-3           |
| Norma środowiskowa                | ISO 14001               |
| Oznaczenia Certyfikatów           | Znak CE Certyfikat ENEC |
| Znak CE                           | Tak                     |
| Zakres temperatury otoczenia      | Od -20°C do 50°C        |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dane techniczne produktu</b>       |                                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu          | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz |
| Pełna nazwa produktu                  | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                              | 872790093365900                     |
| Kod zamówienia                        | 93365900                            |
| Materiał Nr (12NC)                    | 913700665166                        |
| Numeracja - Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                   |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie          | 8727900933659                       |
| Numeracja - Packs per outer box       | 12                                  |
| EAN/UPC - Opakowanie                  | 8727900933666                       |

# PrimaVision Compact for CDM

## Rysunki techniczne



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V<br>50/60Hz | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

