


23253 KMC-40-20

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC



Stycznik służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej. Kategorie użytkowania AC7a, AC7b.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-7A, AC-7B

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: PN-EN 60947-4-1

Szerokość [mm]: 36.2

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Prąd znamionowy [A]: 40

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Ilość styków zwiernych/rozwiernych: 2/0

Liczba modułów: 2

Moc znamionowa AC-7A/230: 8,5kW

Moc znamionowa AC-7B/230: 2,5kW

Napięcie zasilania cewki [V]: 230V AC 50/60Hz

Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1: 40A

Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1: 15A

Stopień IP: 20