


Pierścień oprawy punktowej



Kanlux GOVIK ST to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Dodatkowy krąg świetlny sprawia, że włączona oprawa jest nie tylko lampą, ale i wyjątkową ozdobą.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej : tak

Wymienne źródło światła : tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym : tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø67

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20


Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


29238 GOVIK-ST DSO-W

Pierścień oprawy punktowej



KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

