


28783 MINI BORD DLP-50-B

Pierścień oprawy punktowej



Mini wersja popularnych opraw Kanlux BORD. Jest to doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe w suficie podwieszanym. Sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko, a wyglądem przywodzą na myśl oprawy natynkowe. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI BORD w zakresie 30°.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej