


Oprawa dogruntowa

IP
66



Kanlux ROGER DL to oprawa dogruntowa z wbudowanym modulem LED. Specyficzny kształt klosza rozprowadza światło równomiernie, co przekłada się na wyjątkowy efekt świetlny. Oprawa cechuje się wysokim stopniem szczelności IP66 i odporności na uszkodzenia mechaniczne IK09.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: dogruntowa

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: horyzontalny

Wysokość [mm]: 74

Średnica [mm]: 100

Otwór montażowy [mm]: Ø96

Ilość dławic: 1

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED DIP

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000-6500

Trwałość [h]: 20000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.3

Przekrój przewodu [mm²]: 0,75

Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 5


Stopień IK: 09

Stopień IP: 66

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie



KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

