


70915 CYKLON EOL120

Wentylator kanałowy



Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

DANE OGÓLNE:

Higrometr: 0

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Wyłącznik: tak

Długość [mm]: 162

Szerokość [mm]: 103

Wysokość [mm]: 150

Otwór montażowy [mm]: Ø120

Długość kabla [m]: 1.9

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Obroty silnika: 2550

Rodzaj łożyska: ślizgowe

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1.9

Ciśnienie akustyczne [dB]: 38

Przepływ powietrza w m³/h: 150

Pobór mocy silnika [W]: 20

Stopień IP: X4

Stopień ochrony: II

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność wynosząca 150m³/h
- poziom głośności wynoszący 38dB (A)
- model CYKLON EOL120HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności

