

Oprawa najazdowa



IP
67



Kanlux BERG to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 500 kg.

DANE OGÓLNE:

Kolor: stal nierdzewna
Miejsce montażu: do wbudowania w podłoże, najazdowa
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak
Wymienne źródło światła: tak
Kierunek świecenia oprawy: góra
Długość [mm]: 110
Szerokość [mm]: 110
Wysokość [mm]: 145
Ilość dławic: 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Źródło światła: PAR16 LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła): GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 5
Stopień IK: 08
Stopień IP: 67
Kształt: kwadratowy

Oprawa najazdowa

