



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Nazwa produktu	ComPact NSX DC
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	Compact NSX1000NA DC PV
Opis biegunów	4P
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	1000 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-22A: 1000 A prąd stały (DC) 1000 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	1000 A w 65 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarcia [Icm]	20 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
Symbol zdolności wyłączenia	NA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Kategoria użytkowania	DC-22A
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Przylączy górne	Przednie
Przylączy dolne	Przednie
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość mechaniczna	10000 cykl zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	500 cykl 1000 V prąd stały (DC) In zgodnie z IEC 60947-3
Rozstaw podłączy	70 mm
Wysokość	327 mm
Szerokość	280 mm
Głębokość	182 mm
Masa produktu	18 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947 UL 508
Certyfikaty produktu	EAC[RETURN]CCC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18 cm
Szerokość opakowania 1	27,9 cm
Długość opakowania 1	41 cm
Waga opakowania 1	21,676 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------