


23205 KRD6-4/25/100

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Prąd znamionowy [A]: 25

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: do 35

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: AC

Liczba modułów: 4

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 100

Stopień IP: 20

Znamionowa zdolność załączania [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 400

Ilość biegunów: 4

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582