



HW2M320DE

## ACB HW2 55kA 2000A 3P Wyłącznik wysuwny do wyzwalacza sentinel energy

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	2000 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	55 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	55 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	55 kA

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	25000
---	-------

#### Sprzęt

Liczba styków pomocniczych przełącznych	4
---	---

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V
Typ napięcia zasilania	AC

#### Rezystancja

Rezystancja wewnętrzna	16 $\mu\Omega$
------------------------	----------------

#### Architektura

Liczba biegunów	3
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny
Układ biegunów	3P3D

#### Wyzwalanie

Czas odpowiedzi przy zamykaniu	50 ms
--------------------------------	-------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	222,20 W
--	----------