



841852502

Integro Gniazdo SCHUKO biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

Napięcie

| | |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Materiały

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kolor | Biały |
| Kod RAL | 9010 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Obróbka | Stan surowy |

Wymiary

| | |
|-----------|----------|
| Wysokość | 55,50 mm |
| Szerokość | 55,50 mm |
| Głębokość | 41,50 mm |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

Łączność

| | |
|----------------|-------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

Sprzęt

| | |
|--|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Tak |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |

Akcesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
| Odporność na uderzenie IK | IK02 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

Funkcje

| | |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Nadruk | Bez nadruku |
| Ochrona | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
| Systemy powiązane | Berker integro |