



UDKQ02E15U



**tehalit.VE-EE Puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Nie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Szerokość wbudowania	144 mm
Długość wbudowania	147 mm
Długość	140 mm
Szerokość	140 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

**Konfiguracja**

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q02
---	-----

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Stal szlachetna, Poliamid (PA)
----------	--------------------------------

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Stal szlachetna
Typ pokrywy	Luźne

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

**Funkcje**

**Kształt**

---

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

**Dodatkowe informacje**

---

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

**Rodzaj połączenia**

---

Liczba wejść kablowych	8
------------------------	---

**Sprzęt**

---

Liczba wbudowanych urządzeń	0
-----------------------------	---

---

Liczba skrzynek wyjściowych	2
-----------------------------	---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

---

Odporność na uderzenie IK	IK10
---------------------------	------

---

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
------------------------------------	------