



EKR060LE25



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR06 fi215 25mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak
---	-----

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	105 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 292 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R06
---	-----

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszk	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wyprowadzeń kablowych	1

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Stal szlachetna
Materiał	Stal szlachetna

Funkcje	
Do kanałów podpodłogowych	Tak
Bezpieczeństwo	
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Bezhalogenowe	Tak