



# CoreLine Recessed Spot gen2

## RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminium, Biel, IK03  
| 0,3 J

Oprawa wpuszczana CoreLine Recessed Spot gen2 spełnia obietnicę marki CoreLine, dostarczając innowacyjne, łatwe w obsłudze i wysokiej jakości oprawy oświetleniowe. Modułowa konstrukcja pozwala na „konfigurację dopasowaną do potrzeb”, która lepiej odpowiada konkretnym potrzebom. Seria ta oferuje szeroki wybór pod względem barwy światła (CCT), strumienia świetlnego, wykończenia kolorystycznego, typów ramek i opcji instalacji Kompaktowa i lekka konstrukcja oprawy CoreLine Recessed Spot gen2, wyposażona w złącze wtykowe umożliwiające podłączanie przewodów w sposób przelotowy i obsługująca szeroki zakres średnic/przekrojów przewodów, sprawia, że instalacja jest bezproblemowa. Wysoka jakość światła, liczne opcje połączenia, długa trwałość oprawy i wysoka skuteczność systemu sprawiają, że oprawy wpuszczane CoreLine Recessed Spot gen2 są idealnym rozwiązaniem akcentującym do zastosowań w oświetleniu punktowym wewnątrz pomieszczeń.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Instalację i demontaż oprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk i musi być ona okablowana zgodnie z najnowszymi przepisami elektrycznymi IEE lub wymaganiami krajowymi, zgodnie z instrukcją montażu produktu.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Tier	Wydajność	Napięcie wejściowe	- V
		Częstotliwość linii	- Hz

## CoreLine Recessed Spot gen2

Klasa ochrony IEC	-
-------------------	---

### Mechanika i korpus

Całkowita wysokość	29 mm
Całkowita średnica	95 mm
Materiał	Aluminium
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Kolor akcesorium	Biel
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,060 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
---------	-----

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
--------------------------	-----

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH
Pełna nazwa produktu	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH
Full EOC	871951493844199
Kod zamówienia	93844199
Materiał Nr (12NC)	911401811384
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514938441
Numerator - Packs per outer box	18
EAN/UPC – Opakowanie	8719514938557

