



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka

200x1200 mm, Stal, Biel, Sygnalowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka		110°
W zestawie sterownik	Tak	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	25
Tier	Wartość	Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen
Okres gwarancji	5 lat	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Strumień Świetlny	3 400 4 000 lm	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nasycony czerwony (R9)	<50	Prąd rozruchowy	17,5 A
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Czas rozruchu	0,105 ms
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W	Zużycie energii	33 28 W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Typ optyki	Szeroki rozsył światła	Przewód	Przewód ze złączką 3-biegunową

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	60
---	----

Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Okablowanie

Rodzaj złącza	SZYBKOZŁĄCZKA [Szybkozłączka]
---------------	-------------------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyt.)
Staty strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	1 200 mm
Całkowita szerokość	200 mm
Całkowita wysokość	53 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	53 x 200 x 1200 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Montaż	Na powierzchni
Urządzenie ochronne	SC [Linka zabezpieczająca]
Waga netto (szt.)	2,870 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38,0.38)SDCM<5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 75 000 godz.	10 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L80
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 75000h	L70

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified
Klasa naprawy	Klasa naprawy D — produkt nie jest przeznaczony do naprawy
Węgiel wbudowany (A1-A3)	24,6 kg CO ₂ e
Współczynnik materiału wtórnego produktu	27,8 %
Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie	70 %
Całkowity GWP B6 (kg CO ₂ eq) – jednostka deklарowana	Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miks energetyczny: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO ₂ eq / kWh)
Całkowity GWP B6 (kg CO ₂ eq) – jednostka funkcjonalna	Proszę obliczyć według lokalnej wartości miks energetyczny: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO ₂ eq / kWh)

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Pełna nazwa produktu	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Full EOC	872016976470599
Kod zamówienia	76470599
Materiał Nr (12NC)	911401843787
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169764705
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8720169764750

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Rysunki techniczne

