



# CoreLine Waterproof

## WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs

### CoreLine Waterproof, Accessory

Zarówno do nowych jak i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy hermetyczne LED CoreLine Waterproof doskonale zastąpią rozwiązania konwencjonalne, poprawiając efektywność energetyczną instalacji. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


### Dane produktu

Informacje ogólne		Kolor akcesorium	
Tier	Wydajność		-
		Waga netto (szt.)	0,005 kg
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Certyfikaty i zastosowania	
Napięcie wejściowe	450 V	Znak CE	Tak
Klasa ochrony IEC	-	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Mechanika i korpus		Dane techniczne produktu	
Całkowita długość	550 mm	Nazwa produktu na zamówieniu	WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs
Całkowita szerokość	30 mm	Pełna nazwa produktu	WT120Z TW-3x2.5-L600 10pcs
Całkowita wysokość	18 mm	Full EOC	872016975515499
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	18 x 30 x 550 mm	Kod zamówienia	75515499
Materiał	Polichlorek winylu	Materiał Nr (12NC)	911401816587
Kod stopnia ochrony	-	Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	10
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169755154

## CoreLine Waterproof

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8720169754485

### Rysunki techniczne



WT120Z  
TW-3x2.5-L600

