

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

AKCESORIA


36288	KMCCB125 DIN DB18	adapter z szyną TH35
--------------	-------------------	----------------------



36289	KMCCB125 DIN DB24	adapter z szyną TH35
--------------	-------------------	----------------------

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36309

KMCCB DIN ADAPTER UN1

adapter na szynę TH35



36293

KMCCB-F-125A/AX/L

styk pomocniczy



36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz podnapięciowy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36294

KMCCB-F-125A/AL/L

styk alarmowy



36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

